

# Alfombra antifatiga disipativa electrostática de gran resistencia mecánica y confort

Ficha Técnica 911.10196

soluciones  
**electrostáticas**



## 1. Descripción

Alfombra antifatiga disipativa electrostática, para entornos laborales donde es necesario garantizar que el personal no se cargue electrostáticamente y que además tenga una superficie ergonómica donde trabajar de pie durante horas, minimizando la fatiga muscular.

La superficie superior conductora protege a operarios y a componentes sensibles a ESD manipulados por estos. Tiene un acabado diamantado, elegante y antideslizante, resistente a gran variedad de sustancias químicas. Incluye broche macho de 10 mm para conectar el cable de toma de tierra Cód. 615.00015. Los bordes biselados minimizan el riesgo de tropiezo.



Detalle acabado diamantado

## 2. Especificaciones técnicas

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                          | Superficie sup. de vinilo con espuma de refuerzo de PVC en su parte inferior (adhesión por fusión, no encolada) |
| Acabado                           | Estampado diamantado                                                                                            |
| Grosor                            | 14 mm                                                                                                           |
| 2 broches                         | 10mm Macho                                                                                                      |
| Color                             | Negro                                                                                                           |
| Resistencia vertical              | EN14041: $9,8 \times 10^7 \Omega$                                                                               |
| Cumple UNE                        | 61340-5-1 (ESD)<br>60079-32-1 (ATEX)                                                                            |
| Tª Min. de trabajo                | 0°C                                                                                                             |
| Tª Máx. de trabajo                | +60°C                                                                                                           |
| Resistencia a sustancias químicas | La superficie superior de PVC es parcialmente resistente a sustancias químicas y aceites                        |
| Resistencia ambiental             | Indicado para zonas interiores secas                                                                            |
| Aplicaciones típicas              | ESD, ATEX, Riesgo de calambres en personal                                                                      |
| Garantía                          | 3 años si se utiliza en un entorno seco                                                                         |
| Rg                                | 1e10, 10 Gohms                                                                                                  |



Escanee el QR para  
más información

| Código          | Descripción                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 911.10196       | Alfombra antideslizante, antifatiga, sup. diamantada, resist. químicos y conductora 0,9 x 18,3 m                                          |
| 911.10196.21    | Alfombra antideslizante, antifatiga, sup. diamantada, resistente químicos, disp. electrostática, 0,9m x 1,5m x 14mm. Incluye broche macho |
| 911.10196.22    | Alfombra antifatiga, antideslizante, sup. diamantada, resistente químicos, disp. electrostática, 0,9m x 18,3m x 14mm                      |
| 911.10196.22.20 | Alfombra antideslizante, antifatiga, sup. diamantada, resistente químicos, disp. electrostática, 0,9m x metro lineal x 14mm               |
| 911.10196.23    | Alfombra antideslizante, antifatiga, sup. diamantada, disp. electrostática, 0,61m x 18,3m x 16mm, bordes biselados de color amarillo      |
| 911.10196.25    | Alfombra antideslizante, antifatiga, sup. diamantada, resistente químicos, disp. electrostática, 1,2m x 18,3m x 14mm                      |
| 911.10196.25.20 | Alfombra antideslizante, antifatiga, sup. diamantada, resistente químicos, disp. electrostática, 1,2m x metro lineal x 14mm               |

| Código    | Accesorios                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 911.10001 | Toma tierra adhesiva de bajo relieve para alfombras |
| 615.00015 | Cable piramidal 10mm H                              |