

Bolsas, Film y Tubo de Polietileno antiestático

Protección efectiva para manipular productos sensibles a la electrostática

Ficha Técnica

soluciones
electrostáticas

Descripción

Film de polietileno electrostático disipativo homogéneo sin aminas que es efectivo a bajas humedades (menos de 12%).

Estos embalajes proporcionan protección efectiva para la manipulación de productos sensibles a las cargas electrostáticas.


Disponibles en distintos tipos de galga y formatos de bolsa o lámina.

Especialmente diseñado para las industrias química-farmacéutica y electrónica.




Dimensiones

Bolsas: desde 75 × 75 mm hasta 1200 × 2000 mm
Film: hasta de 2,0 m de ancho x 250 m de longitud



DOBLADO



PRECORTE

Propiedades físicas

Densidad	0,925 g/cm ³
Tensión Longitudinal	> 20N/mm ²
Tensión Transversal	>19 N/mm ²
Deformación elástica Longitudinal	> 200%
Deformación elástica Transversal	>250%
Color	Rosa/Transparente
Espesor	50 - 200 μ
Material	Polímero. Este contiene un 30% de material reciclado, el cual no contiene aminas. Debido a esto el producto sufre una pequeña variación de color grisáceo, más apreciable en las bolsas transparentes. Así se cumple con la Directiva Europea de Envases y Residuos de Envases (PPWD)
Fuerza de tensión	1500 a 3000 psi
Ruptura de elongación MD	550
Vida	1-2 años (en el segundo tiene un comportamiento bueno en general)
Resistencia al desgarro	1-80 kg/cm
Las bolsas con galgas > 600 son especiales para aguantar Acetona y Mek (Metiletilcetona) en su interior	

Código Film Long. Ancho Galga Precorte Color Marcaje

533.070.250.161	250m	700	152	700	Transp.	No
533.120.250.011	250m	1200	150	1200	Rosa	Sí
533.160.250.011	250m	1600	150	1600	Rosa	Sí

Código Bolsas Dim. Galga Fuelle Color Marcaje

532.060.100.070.010	600×1000×700mm	100	Sí	Rosa	Sí
534.025.030.040	250×300mm	400	No	Rosa	Sí
534.030.040.030.20	300×400mm	320	No	Rosa	Sí
534.097.134.170	965×1340mm	700	No	Transp.	Sí



Escanee el QR para
más información