

Guante nitrilo conductivo negro

Ficha Técnica

Descripción

Los guantes de nitrilo conductivo, están diseñados para garantizar un entorno de trabajo seguro y controlado, reducen el riesgo de descarga electrostática que puede causar combustión espontánea en entornos atmosféricos explosivos. Además resisten a las salpicaduras químicas y son aptos para el procesamiento de alimentos, fabricación de productos electrónicos, laboratorios, servicios de reparación, etc.

Los guantes tienen una baja resistividad de 105 Ω gracias a su formulación patentada de nitrilo, infundida en un material de ingeniería que canaliza la electricidad a través del polímero del guante.

Su color negro proporciona un contraste con el polvo potencialmente combustible, a la vez que oculta el aspecto de los aceites, la suciedad y las manchas.

Aplicaciones ideales:

- Manipulación de químicos y materiales de limpieza
- Manejo de herramientas
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Manipulación de componentes electrónicos
- Manipulación y procesamiento de alimentos
- Embalaje, desembalaje y etiquetado de productos a granel
- Envío, transporte y entrega de productos
- Cambio de aceites, fluidos y filtros



Características

Material	Nitrilo, sin silicona y sin látex de caucho natural
Color	Negro
Contenido de polvo	Sin polvo
Superficie externa del guante	Dedos texturizados
Longitud del puño	Estándar
Longitud del guante	245 (mm) / 9,6 (pulgadas)
Grosor de la palma	0,12/4,7 (mm/mils)
Grosor de los dedos	0,16/6,2 (mm/mils)
Prevención contra alergias	Látex Tipo I. Fabricado sin látex de caucho natural
Tallas disponibles (medidas en pulgadas)	S (6,5-7), M (7,5-8), L (8,5-9), XL (9,5-10), XXL (10,5-11)
Resistividad	10 ⁵ Ω
Máxima resistencia a la tensión (antes/después del uso)	≥ 14 / ≥ 14
Elongación en el punto de rotura (%) (antes/después del uso)	≥ 500 / ≥ 400
Fuerza a la rotura (N) (antes/después del uso)	≥ 6 / ≥ 6
Industrias recomendadas	Aeroespacial, química, electrónica, procesamiento de alimentos, ciencias de la vida, fabricación, servicios
Normativas y certificaciones	EN1149, EN16350, EN ISO 13485, EN ISO 14001, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5, EC 2023/2006, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU 2016/425 Cat III
Resistencia suave y duradera contra una amplia gama de productos químicos	
Compatible con pantallas táctiles	

Código	Descripción
933.16561	Caja 100 Guantes nitrilo conductivo negro, Talla S
933.16562	Caja 100 Guantes nitrilo conductivo negro, Talla M
933.16563	Caja 100 Guantes nitrilo conductivo negro, Talla L
933.16564	Caja 100 Guantes nitrilo conductivo negro, Talla XL
933.16565	Caja 100 Guantes nitrilo conductivo negro, Talla XXL



Escanee el QR para
más información