Escoba y recogedor antiestático

Ficha Técnica

soluciones electrostáticas

Descripción

Conjunto de escoba y recogedor de plástico conductivo con características ESD, antiestáticas. Tanto la escoba como el recogedor permiten minimizar el riesgo de generación de carga electrostática durante la limpieza tanto en zonas ATEX como en EPAs.

Las propiedades conductivas son permanentes, por lo que son idóneos para recoger diferentes residuos en zonas protegidas electrostáticamente. Además, disponen de marcado ESD tanto en la escoba como en el recogedor. Disponible en dos versiones, una con recogedor rígido, escoba con cepillo de cerdas cortas y mango corto y otra con recogedor abatible y con escoba de cepillo con cerdas de altura mucho mayor.

Características versión con recogedor abatible	
Resistencia volumétrica de escoba	<1E04 Ohmios
Resistencia superficial de escoba	<1E03 Ohmios.
Anchura cepillo	250 mm
Ancho del recogedor	250 mm
Medidas recogedor	250 × 300 mm
Longitud mango	740 mm
Recogedor con contenedor abatible	
Material	Plástico de alta calidad
Permite llevarse en una sola mano	
Marcado ESD	
Cumple UNE 61340-5-1 y UNE CLC/TR-50404.32.1	

Características versión con recogedor no abatible	
Resistencia volumétrica	<9,5E07 Ohmios
Resistencia superficial	<1E03 Ohmios.
Altura cerdas conductivas escoba	45 mm
Anchura cepillo	190 mm
Grosor cepillo	30 mm
Ancho del recogedor	260 mm
Altura total escoba	760 mm
Altura total recogedor	870 mm
Mango de aluminio	



Imagen 1: Escoba y recogedor 638.1602X



Imagen 2: Detalle de las partes del recogedor: Arco, Pala recogedora y cepillo escoba

Código	Descripción
638.16020	Escoba y recogedor conductivos Mango aluminio Long. 760/870 mm
638.16025*	Escoba y recogedor conductivos contenedor abatible Long. 740 mm
638.16025.01.70	RPTO. Arco recogedor - escoba y recogedor conductivos contenedor abatible Long. 740 mm
638.16025.02.70	RPTO. Pala recogedor - escoba y recogedor conductivos contenedor abatible Long. 740 mm
638.16025.03.70	RPTO. Cepillo escoba - escoba y recogedor conductivos contenedor abatible Long. 740 mm
638.16025.04	RPTO. Palo escoba y recogedor conductivos contenedor abatible Long. 740 mm

Escanee el QR para más información